

Il Suo partner per gli impianti a pellet



pelletstar

10 - 60

 **Herz**[®]

*...con la
tecnologia
di domani!*

 semplicissimo utilizzo
con il massimo comfort

 Pulizia completamente
automatica

 Lunghi intervalli di
pulizia grazie al grosso
cassetto delle ceneri

 Unità di regolazione centrale per:


- regolazione del circuito riscaldante
- riscaldamento acqua sanitaria
- aumento della temperatura
di ritorno
- gestione dell'accumulo inerziale
- regolazione del circuito solare
- display ben visibile
- semplice utilizzo

 **regolazione di combustione**

(sonda lambda), da ciò un più basso
consumo di combustibile e
una pulizia di combustione costante

 **design moderno**

 **spazio richiesto minimo**



1 Griglia ribaltabile
per una pulizia
completa



2 grosso cassetto delle ceneri, accessibile da davanti



3 pulizia
completamente
automatica del
condotto fumi

4 camera di combustione resistente alle alte temperature

5 corpo caldaia saldato in speciale acciaio inox,
testato alla pressione, completamente montato

6 poca perdita di calore grazie all'ottimo isolamento

7 terminale dell'operatore

8 RSE (dispositivo contro il ritorno di fiamma)

9 Ventilatore di aspirazione

Il nuovo pelletstar BioControl





conquista con il suo alto rendimento.

Dati tecnici	10	20	30	45	60
Campo di potenza kW	3,4-14,9	5,3-20	6,4-31,6	11,8-47	11,8-62
Peso della caldaia kg	261	310	310	518	518
Grado di rendimento η_F %	>93	>93	>93	>93	>93
Pressione max permessa di alimentazione mbar	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Pressione operativa permessa bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Temperatura di mandata max permessa °C	95	95	95	95	95
Contenuto d'acqua L	55	76	76	178	178
Allacciamento elettrico V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

Ci riserviamo il diritto di modifiche ai sensi del progresso tecnico

Dimensioni (mm)	10	20	30	45	60
A Lunghezza totale	1350	1350	1350	1600	1600
A1 Lunghezza rivestimento	865	940	940	1140	1140
A2 Lunghezza con dispositivo di trasporto	1190	1190	1190	1435	1435
A3 Lunghezza con canna fumaria (centro)	970	1045	1045	1275	1275
B larghezza	590	590	590	750	750
C altezza	1130	1230	1230	1480	1480
D canna fumaria (diametro)	130	130	130	150	150
E Altezza: pavimento - canna fumaria	925	1025	1025	1305	1305
F Altezza: pavimento - dispositivo di trasporto	390	390	390	505	505
G allacciamento mandata (1") altezza	860	960	960	1200	1200
H allacciamento ritorno (1") altezza	670	770	770	1015	1015
J allacciamento riempimento/ svuotamento (1/2") altezza	265	265	265	265	265

Dispositivo con stiva (mm)	10	20	30	45	60
M lunghezza totale	1240	1240	1240	1430	1430
N larghezza totale	1110	1110	1110	1265	1265
O altezza	1395	1395	1395	1645	1645



**L'ottimale
sistema di
riscaldamento
nel più piccolo
locale**



Trasporto combustibile più sicuro con il Suo sistema personalizzato!



trasporto con coclea flessibile (2 Spira della coclea)



trasporto con coclea flessibile



silo a sacco: trasporto con coclea flessibile



trasporto con coclea e sonda di aspirazione



silo a sacco: trasporto con sonda di aspirazione



trasporto con sonda da silos interrato

 **herz**[®] 



HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
Geschäftsbereich Feuerungstechnik
A-8272 Sebersdorf
Tel. +43/(0)3333 / 2411 - 0
Fax +43/(0)3333 / 2411 - 73
office@herz-feuerung.com
www.herz-feuerung.com



Le emissioni delle
caldaie HERZ
rimangono
molto al di sotto dei
rigidi valori permessi

Il Suo distributore:



LV ENERGY
ALTERNATIVE ENERGIES

LV ENERGY s.r.l.
Via M. Brusadelli 11
23888 – Rovagnate (LC) – Italy
Tel. +39 039 9466068 – Fax + 39 039 57136
Email: info@lv-energy.eu
VAT: 03267000135